



电机接线定义：3X0.5mm ²		
序号	线缆规格	线缆颜色
U相	0.5mm ²	红色
V相	0.5mm ²	黑色
W相	0.5mm ²	白色
霍尔传感器接线定义：5X0.12mm ²		
序号	线缆规格	线缆颜色
VCC (5V-24V)	0.12mm ²	红色
GND	0.12mm ²	黑色
HA	0.12mm ²	蓝色
HB	0.12mm ²	绿色
HC	0.12mm ²	黄色

150℃ 电机参数:
 额定电压: 48VDC
 额定转速: 9100rpm
 额定转矩: 92mN.m
 额定电流: 3A
 输出功率: 88W
 极对数: 3
 工作压力: 140Mpa

175℃ 电机参数:
 额定电压: 48VDC
 额定转速: 9600rpm
 额定转矩: 74mN.m
 额定电流: 2.6A
 输出功率: 74W
 极对数: 3
 工作压力: 140Mpa

減速器参数:
減速比: 1:4
額定转矩: 0.8N.m
最大转矩: 1.5N.m
效 率: 90%
工作压力: 160Mpa
环境温度: -40℃~ 175℃(浸油)

用户	技术			名称	高温直流无刷减速电机			
	质量					数 量	重量（克）	比 例
设计				代号	SHJ22GW8891H4	1		1:1
校对						西安世嘉电机有限公司 www.shjmotor.com		
质量部								
市场部								
审 批				号				